



ZF...
Odlehčení tahu





- . používá se pro vertikální vedení kabelů v kabelových systémech s integrovaným zachováním funkčnosti dle ČSN 73 0895
- . je vhodné při jednotlivých instalacích pomocí šroubových distančních spon SAS ..., resp. třmenových příchytok B ... a BU ... nebo u stoupaček STL ..., STM ..., STIC ... v E30 nebo E90
- . je ideální pro účinné podpůrné opatření vyžadované pro systémy kabelových tras do maximální šířky 600 mm a maximální hmotnosti kabelů 20 kg/m



Odlehčení tahu

Č. modelu	Výška H	Světý vnitřní rozměr B1	Šířka B2	Hloubka T	EAN	Hmotnost v kg na 100 ks	Nejmenší balicí jednotka
	mm	mm	mm	mm			
ZF 175.250-90	200	250	350	225	193868	652	1 ks
ZF 175.350-90	200	350	450	225	193875	762	1 ks
ZF 175.450-90	200	450	550	225	193882	880	1 ks
ZF 175.550-90	200	550	650	225	193899	984	1 ks
ZF 175.650-90	200	650	750	225	193912	1098	1 ks

pro použití pro integrování funkční odolnosti jako účinné podpurné opatření pro vertikální uložení kabelů dle ČSN 73 0895

Sada se skládá z:

1 pouzdra vč. desek z minerálních vláken

1 kartuše s protipožárním povrchovým povlakem

1 identifikačního štítku upevňovacího materiálu

1 identifikačního štítku upevňovacího materiálu

Pro připevnění na profilovou C lištu 2986, resp. na příčku stoupačky STM 60 ... musí být zvlášť objednána posuvná matice GMZ M10 F.

Jiné rozměry na vyžádání.

